

REFERENZ

Ackerbürgerhaus, Altentreptow

Baumaßnahme

- Bauwerksabdichtung
- Bauwerksabdichtung - erdbe-
rührt nachträglich
- Bauwerksabdichtung - Mauer-
werkssanierung
- Bauwerksabdichtung - Spezial-
bereiche
- Holzschutz
- Holzschutz - Wohnbereich / In-
nenausbau
- Holzschutz - vorbeugend / be-
kämpfend
- Fassadeninstandsetzung
- Fassadeninstandsetzung / Putz
- Fassadeninstandsetzung / So-
ckel

Objekttyp

- Ein-/ Zweifamilienhäuser
- Denkmalsgeschützte / historisch
wertvolle Gebäude

Kurzbeschreibung

Das Ackerbürgerhaus wird so ge-
nannt, da es eine große Torein-
fahrt besaß und für den Landwirt-
schaftsbetrieb geeignet war. Es lag
früher am Stadtrand, heute ist es
in die Stadt eingegliedert.

Problemstellung

Um attraktiven Wohnraum zu
schaffen, musste der feuchte Kel-
ler trocken gelegt und abgedichtet
werden. In den Räumen wurden
alte Vertäfelungen und Balken
saniert. Die Fassade wurde von
altem losem Putz befreit und eben-
falls saniert und neu gestrichen.

eingesetzte Produktsysteme / Größe

Bauwerksabdichtung

Verkieselung:	Kiesol
Dichtungsmörtel:	Dichtspachtel
Dichtungsschlämme:	Sulfatexschlämme
Vorspritzmörtel:	Vorspritzmörtel
Sanierputz:	Sanierputz altweiß

Holzschutz

Holzschutzmittel:	Adolit Holzwurmfrei
-------------------	---------------------

Fassadeninstandsetzung / Sockel

Verkieselung:	Kiesol
Sanierputz:	Grundputz
Dichtungsschlämme:	Sulfatexschlämme

Fassadeninstandsetzung / Putz

Vorspritzmörtel:	Vorspritzmörtel
Sanierputz:	Sanierputz altweiß
Grundierung:	Imprägniergrund
Fassadenfarbe:	Funcosil LA



Auftraggeber

AWO Sozialdienst gGmbH
17153 Stavenhagen

Planer

Dipl.-Ing. Dieter Hartmann
Architekturbüro
17153 Stavenhagen



Verarbeiter

Sandro Schmidt Bauunternehmen
17389 Anklam

Fertigstellung

April 2010