

REFERENZ

Villa, Gotha

Baumaßnahme

- Bodenbeschichtung - wasserdampfdiffusionsfähige-Systeme
- Holzschutz - Fenster und Haustüren
- Fassadeninstandsetzung
- Fassadeninstandsetzung / Sockel

Objekttyp

- Mehrfamilienhäuser
- Denkmalgeschützte / historisch wertvolle Gebäude

Kurzbeschreibung

Die Villa befindet sich in der ehemaligen Haupt- und Residenzstadt des Herzogtums Sachsen-Gotha. Sie wurde 1887 für den Hofzimmermeister Louis Poller errichtet. Der 3-geschossige Bau auf nahezu quadratischem Grundriss ist geprägt durch umlaufende Risalite mit Frontispiz, einem reich verzierten Erker mit geschweifter Haube und offener Laterne. Die Fassade ist mit Putzquaderungen versehen bzw. verschiefert.

Problemstellung

Das als Einzeldenkmal gelistete, teilweise stark beschädigte Gebäude sollte saniert und als Wohnhaus wieder nutzbar gemacht werden.

Planer

Seefeld & Kott GbR
Tabarzer Straße 33
99867 Gotha

DE_DE_99867_Gotha_Villa

eingesetzte Produktsysteme / Größe

Fassadeninstandsetzung

Silicon AFM
Stuckmörtel
Fugenmörtel

Holzschutz - Fenster und Haustüren

RSG –Holzfensterbeschichtung

Bodenbeschichtung - wasserdampfdiffusionsfähige-Systeme

Epoxy BS 2000/3000



Verarbeiter

Amboss
Kindleber Straße 59a
99867 Gotha

Fertigstellung

Oktober 2008