



Adolit Colorpaste

Pigmentkonzentrat zur lasierenden Einfärbung von Bau- & Gartenholz

Farbton	Verfügbarkeit			
	Anz. je Palette	84	24	1
	VPE	5 kg	25 kg	1000 kg
	Gebinde-Typ	Kanister K	Kanister K	Container K
	Gebinde-Schlüssel	05	25	61
	Art.-Nr.			
braun	2141	■	■	
rot	2144	■		
grün	2145	■		
Sonderfarbtöne*	2146		■	■
*Mindestabnahme 25 kg				

Anwendungsbereiche



- Bau- & Gartenholz
- Tauchen
- Für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften



- UV-beständige Pigmente
- Wasserverdünnbar
- Hohe Ergiebigkeit

Produktkenndaten

Dichte (20 °C) Ca. 1,07 g/cm³

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zubereitung



- **Anmischung**
Zugabemenge 0,5 - 1 % je nach gewünschter Farbintensität
Unter Rühren in das Produkt geben und gut einarbeiten.


Verarbeitungshinweise

- **Trocknung**
Ca. 24 Stunden vor Regen schützen.



Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 12 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.