



Technisches Merkblatt
 Artikelnummer 2652-55

Aidol Pflege-Öl

Pflege-Öl auf Leinölbasis.

Anwendungsgebiete

Aidol Pflege-Öl findet überall dort Verwendung, wo eine spezielle wasserabweisende Wirkung zur Bewahrung der Schönheit des Holzes notwendig ist. Das Mittel ist insbesondere geeignet für die Behandlung von Gartenmöbel und Holzdecks aus Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie usw.

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 0,83 g/cm ³ bei 20°C
Flammpunkt:	ca. 63°C
Lieferform:	Weißblechgebinde 0,75 l; 2,5 l und 5 l
Farbtöne:	2652 farblos, 2653 teak, 2654 lärche, 2655 bangkirai

Produkteigenschaften

Durch die Verwendung spezieller Rohstoffe wird das Holz mit einer wasserabweisenden, offenporigen Oberfläche versehen, durch die ein Eindringen von Wasser verhindert wird. Aidol Pflege-Öl ist leicht zu verstreichen, sehr ergiebig im Verbrauch und bewahrt das Holz vor dem Austrocknen.

Entspricht den Anforderungen DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug.

Verarbeitung

Das Holz muss trocken, staub-, schmutz-, fett-, wachsfrei sein. Lose und verwitterte Altanstriche abschleifen. Nadelholz sowie alle pilzanfälligen Hölzer im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel grundieren. Aidol Pflege-Öl in zwei Arbeitsgängen in Maserrichtung mit einem Pinsel unverdünnt auftragen. Nicht eingezogenes Material mit einem trockenen Pinsel nach ca. 30-60 Minuten abnehmen. Aidol Pflege-Öl gut aufrühren, auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitspausen. Durch Probeanstriche sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.

Hinweise

Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie z.B. Eiche, Robinie, Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie usw., kann es durch Niederschläge zur Auswaschung wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe kommen. Dies kann zu Fleckenbildung auf dem Holz und zu Verfärbungen auf hellen Mauerwerk oder Putz führen.

Aidol Pflege-Öl nur bestimmungsgemäß und nach Gebrauchsanweisung anwenden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Nicht zusammen mit Nahrungs- oder Futtermitteln lagern. Bei der Verarbeitung in Innenräumen für gute Durchlüftung sorgen.

Mit Aidol Pflege-Öl verunreinigte Textilien (z.B. Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken und in feuerfesten Abfallbehältern unter Wasser sammeln und entsorgen.

Aidol Pflege-Öl farblos schützt nicht vor UV-Strahlung (Vergauung) daher nur für nicht direkt bewitterte Holzbauteile (Hölzer die gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung, Niederschläge und Wind geschützt sind) verwenden. Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außenbereich gewünscht ist mehrfach auftragen und regelmäßig nachpflegen.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung V 101 reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

2652-55-TM-08-10

Verbrauch / EinbringmengeCa. 100 ml/m² pro Anstrich**Trocknung**

Staubtrocken: ca. 4 Stunden
Überstreichbar: ca. 24 Stunden
Praxiswerte bei 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert mindestens 5 Jahre.

SicherheitskenndatenGefahrenhinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt-Code: M-KH 03

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 2

Kennzeichnung

ADR: -/-

